

WAVE AUTO45

TECHNISCHES DATENBLATT



KAMMER	45 l
STERILISATION	105 bis 134 °C
LEISTUNG	5,8 kW

45-Liter-Klasse-B-Vakuumautoklav

Kompakte Feuchthitzesterilisation mit horizontaler Edelstahlkammer, Touchscreen-Bedienung, Drucküberwachung und integriertem Thermodrucker.

- Vakuumunterstützter Klasse-B-Prozess
- Kammer aus Edelstahl S30408
- LCD und zwei Druckmanometer
- Integrierter Thermodrucker
- Referenzzyklen bei 121 °C und 134 °C

PREIS

5.450 EUR

VERSION 09/2026

TECHNISCHE DATEN

Modell	WAVE AUTO45
Autoklavenklasse	Klasse-B-Tischautoklav mit Vakuum
Kammervolumen	45 l
Kammermaterial	Edelstahl S30408
Kammermaße (Durchmesser x L)	316 x 621 mm
Sterilisationstemperatur	105 bis 134 °C
Auslegungsdruck	-0,1 / 0,3 MPa
Referenzzyklen	121 °C und 134 °C
Mindesthaltezeit	15 min bei 121 °C / 3 min bei 134 °C
Anzeige und Protokoll	LCD, 2 Manometer, Thermodrucker
Leistung	5,8 kW
Stromversorgung	AC 220 V / 50 Hz Standard
Außenmaße (L x B x H)	1020 x 610 x 610 mm
Bruttogewicht	165 kg
Betriebsumgebung	5 bis 40 °C, relative Feuchte ≤ 85 %
Auslegungslebensdauer	8 Jahre

Technische Daten basieren auf den aktuellen Herstellerunterlagen. Stromversorgung und Ausführung sind vor Bestellung auftragsbezogen zu bestätigen.